



Modell-Übersicht Wasserkühlsysteme CW

OSC 910

Anschlussfertige, funktionsgeprüfte Standard-Aggregate in luft- oder wassergekühlten Ausführungen, mit allen für den vollautomatischen Kühlprozess erforderlichen Komponenten.

Mini CW und CW HP

Kühlleistungen von 900 bis 3'900 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W		Abmessungen in mm		
	50Hz	60Hz	B	H	T
CW 08	900	1100	700	350	450
CW 12	1600	1900	700	350	450
CW 19	2200	2550	700	350	450
CW 25 HP	2500	2900	700	350	450
CW 30 HP	3000	3450	700	350	450
CW 40 HP	3900	4450	700	350	450



Baureihe 1 – CW

Kühlleistungen von 1'600 bis 5'300 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W		Abmessungen in mm		
	50Hz	60Hz	B	H	T
CW 13	1600	1900	530	990	650
CW 20	2200	2550	530	990	650
CW 35	3300	3900	530	990	650
CW 45	4400	5200	530	990	650
CW 50	5300	6200	530	990	650



Baureihe 2 – CW

Kühlleistungen von 6'000 bis 10'900 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CW 56	6000	680	1230	800
CW 70	8100	680	1230	800
CW 91	9200	680	1230	800
CW A0	10'900	680	1230	800



Baureihe 3 – CW

Kühlleistungen von 12'300 bis 20'700 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CW A2	12'300	750	1350	1350
CW A4	16'400	750	1350	1350
CW A7	17'800	750	1350	1350
CW A9	20'700	750	1350	1350



Baureihe 4 – CW

Kühlleistung von 23'000 bis 37'600 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CW B2	23'000	850	1480	1760
CW B7	28'300	850	1480	1760
CW C1	32'800	850	1480	1760
CW C8	37'600	850	1480	1760



Baureihe 5 – CW

Kühlleistung von 41'400 bis 75'200 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CW D4	41'400	1100	1700	2060
CW E0	46'100	1100	1700	2060
CW E4	56'600	1100	1700	2060
CW F7	65'600	1100	1700	2060
CW G8	75'200	1100	1700	2060



Baureihe 6 – CW

Kühlleistung von 82'800 bis 150'400 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 20/15 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CW H2	82'800	1500	1800	2600
CW I3	92'200	1500	1800	2600
CW M4	113'200	1500	1800	2600
CW O1	131'200	1500	1800	2600
CW Q0	150'400	1500	1800	2600



Dank unserer Erfahrung und Flexibilität sind wir in der Lage, Sonderkühlsysteme als "kundenspezifische Lösungen" anzubieten. Bitte fragen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne.

OSC 910 - Version 1